آستر مشکی پلی اورتان [KP595.50]

معرفی محصول

آستر پلی اورتان بیتک دوجزئی برپایه رزین‌های پلی اُل و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصـــول دارای چســـبندگی خوب و سنباده خوری عالی است. قدرت پوشش دهی و پرکنندگی بالا آن باعث می‌شود تا سطح چوب و MDF را یکنواخت صاف و هم تراز کند.

ویژگی‌ها

۱. انعطاف پذیری بالا
۲. سنباده خوری عالی
۳. قدرت پرکنندگی بالا
۴. قدرت چسبندگی بالا
۵. قدرت پوشش دهی خوب
۶. خشک شدن خیلی سریع

زمان خشک شدن (25° c , 45-65 RH , 190 g/m²)

سطحی	۲۰ - ۴۵ دقیقه
عمـــقی	۱ ساعت
سنباده	۴ ساعت

بسته بندی

۱/۱ کیلوگرم	۴/۵ کیلوگرم	۱۸ کیلوگرم

نسبت تینر، هاردنر، افزودنی

هاردنر HP300	٪۳۳
تینر پلی اورتان بیتک	٪۱۰-۲۰

تاریخ انقضا رنگ

یک سال

تاریخ انقضا هاردنر

یک سال

فام

مشکی

نکات کاربردی پاشش

تنفگ پاشش	بادی	ایرلس
فشارهوا (بار)	۳/۰ - ۱/۵	۱۳۰ - ۱۱۰
قطرنازل (میلی متر)	۲/۰ - ۱/۶	۰/۳۸ - ۰/۳۳

شرایط نگهداری

این محصول باید درفضای سربسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای ۵-۳۵ درجه ســـانتیگراد نگهداری شـــود. به دلیل وجود حلال‌های فرار و قابل اشتعال در این محصول باید تهویه مناسب در محل کار فراهم شود، از شعله آتش و دمای بالا اجتناب شود. پس از اتمام تاریخ انقضـــاء، محصـــول همچنان قابل اســـتفاده اســـت با این حال، خواص آن ممکن اســـت با خواص یک ماده " تازه" متفاوت باشد به همین دلیل است که مواد تاریخ مصـــرف گذشته باید با دقت خاصی استفاده شوند. قبل از استفاده خوب هم زده شود درب قوطی محکم و به خوبی بسته شود.

آماده سازی سطح

ســـطح را با ســـنباده ۱۸۰-۲۲۰ آماده کرده و گرد و غبار و آلودگی از ســـطح برطرف کنید زیرا آلودگی باعث پوسته شدن و عدم چســـبندگی مناسب پوشش به سطح می‌گردد. ســـطح زیرین را ســـنباده زده و با دســـتمال گرد روب کاملاً پاک نمایید. اکنون سطح آماده اجرا می‌باشد. بهتر است دمای اتاق پاشش و ترکیب آماده شده حدود ۲۵ درجه ســـانتیگراد باشـــد. کلیه تجهیزات قبل و بعد از اســـتفاده با تینر پیشنهادی تمیز گردد.

نکات ایمنی

۱. بوییدن و بلعیدن آن برای سلامتی مضراست.
۲. به هنگام تماس با چشم و پوست باعث ایجاد آلرژی می‌شود.
۳. دور از دسترس کودکان قرار گیرد.
۴. ظرف در بسته را در جای خنک نگهداری نمایید.
۵. دور از منابع آتش زا نگهداری و از مصرف سیگار و دخانیات جداً خودداری نمایید.
۶. از تنفس بخار آن خودداری کنید و از تماس آن با پوست وچشم جلوگیری کنید.
۷. محتوی ظرف را در چاه فاضلاب خالی نکنید.
۸. فقط در مکان‌هایی استفاد شود که دارای تهویه مناسب می‌باشد.

www.bitakpaint.com

محصـــولات پوشش‌های چوبی بیتک منحصـــراً برای کاربران حرفه‌ای و صنعتی تولید می‌شوند که دانش اولیه درمورد استفاده و کاربرد محصـــولات شیمیایی برای طراحی سطح دارند. این اطلاعات بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشـــگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضـــمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت. اگر در مورد نحوه کار با کاربرد محصـــول خریداری شده شک دارید، کارشناسان ما و همچنین تکنسین‌های آزمایشگاهی ما در حد توان به شما کمک خواهند کرد. البته شرکت شیمی صفا کیفیت بی عیب و نقص محصولات خود را در مشخصات محصول خود تضمین می کند، اما استفاده از آن کاملاً بر عهده خریدار است. تا زمانی که کتباً ویژگی‌های خاص و مناسب بودن یک محصول را برای یک هدف مورد توافق قراردادی ، تضمین نکرده باشیم (حتی اگر مشـــاوره یا اطلاعات به بهترین نحو ارائه شده باشد.) به منزله ضمانت نخواهد بود. نسخه قابل اجرا برگه اطلاعات فنی این محصول را می‌توانید ازوب سایت‌های ما دانلود کنید. نسخه‌های قبلی برگه‌های اطلاعات فنی با صدور نسخه جدید باطل می‌شوند ؛ (تاریخ صدور: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰).